

VP-640 雙邊由令球閥 (N1把手)

Double Union Ball Valve (N1 HANDLE)

- Pressure rating:
150 PSI @73.4°F(23°C)
- Standard port design
- Adjustable seat tightness
- Easy to disassemble by handle
- Less on-line down time for replacement / maintenance
- Actuator could be installed with inserted nut type
- Standard Product is without inserted nut
- 工作壓力：150 PSI @73.4°F(23°C)
- 標準流量設計
- 雙由令設計可同時當由令及閥門使用
- 墊座鬆緊可做適度調整
- 不須使用特殊工具即可快速裝配
- 可埋入鋼柱加裝自動控制器
- 標準品未埋入鋼柱

Type 品號	Size 尺寸	Standard 規格	Material 材質	Seat 墊座	O-ring O環	End type 接口
VP-640	1/2"~4"	ANSI, JIS, DIN	PVC	PTFE	EPDM, FPM	Socket, Threaded, Flanged
VP-641	1/2"~4"	ANSI, JIS, DIN	CPVC	PTFE	EPDM, FPM	Socket, Threaded, Flanged
VP-644	1/2"~4"	ANSI, JIS, DIN	PP	PTFE	EPDM, FPM	Socket, Threaded, Flanged



SOCKET

Nom.	SIZE	15mm (1/2")	20mm (3/4")	25mm (1")	32mm (1-1/4")	40mm (1-1/2")	50mm (2")	65mm (2-1/2")	80mm (3")	100mm (4")
JIS	d1	22.3	26.3	32.33	38.43	46.46	60.56	76.6	89.6	114.7
	d2	21.7	25.7	31.67	37.57	47.54	59.44	75.87	88.63	112.77
ANSI	d1	22.22	25.4	28.56	31.75	34.93	38.1	44.45	47.63	57.15
	d2	21.54	26.87	33.65	42.42	48.56	60.63	73.38	88.27	112.24
DIN	d1	22.22	25.4	28.56	31.75	34.93	38.1	44.45	47.63	57.15
	d2	20.3	25.3	32.3	40.3	50.3	63.3	75.35	90.5	110.6
thd./in	NPT	14	14	11.5	11.5	11.5	11.5	8	8	8
	BSPT	14	14	11	11	11	11	11	11	11
D		46.3	55.5	66.5	82	98.5	120	140	163	225
D1		31.3	37.3	44.8	53.8	64	78	91.5	107.5	145.5
d		13	18	23	30	38	48	61	69	89
L		114	135	149	170	176	207	275	304	332
L1		60	73	79	88	95	114	138	158	178
L2		77	95	110	127	143	164	180	225	250.5
H1		46	57	70	75	94	113	127.5	145	182
H2		21	26	33	39	41	53	-	-	-
F		30	33	40	47	52	70	-	-	-
M		M5	M6	M6	M6	M6	M6	-	-	-
S		8	8	11	11	11	15	-	-	-

NO	PART NAME	MATERIAL	QTY
1	BODY 本體	UPVC,CPVC,PP	1
2	STEM O-RING 中心O環	EPDM,FPM	2
3	STEM 中心柱	UPVC,CPVC,PP	1
4	BALL 球體	UPVC,CPVC,PP	1
5	SEAT 墊座	PTFE	2
6	CARRIER O-RING 內特魯O環	EPDM,FPM	1
7	SEAL CARRIER 內特魯	UPVC,CPVC,PP	1
8	UNION O-RING 由令O環	EPDM,FPM	2
9	END CONNECTOR 外特魯	UPVC,CPVC,PP	2
10	UNION NUT 螺帽	UPVC,CPVC,PP	2
11	HANDLE 把手	ABS	1
12	INSERTED NUT 本體螺帽	C3602	2,4
15	SEAT O-RING 墊座O環	EPDM,FPM	2
16	HANDLE COVER 把手蓋	ABS	1

FLANGE

Nom.	SIZE	15mm (1/2")	20mm (3/4")	25mm (1")	32mm (1-1/4")	40mm (1-1/2")	50mm (2")	65mm (2-1/2")	80mm (3")	100mm (4")
JIS	D	95	100	125	135	140	165	175	185	210
	D1	70	75	90	100	105	120	140	150	175
ANSI	D	89	98	108	117	127	152	178	191	229
	D1	61	70	79	89	99	121	140	152	191
DIN	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220
	D1	65	75	85	100	110	125	145	160	180
D2	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220
	D1	65	75	85	100	110	125	145	160	180
D3	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220
	D1	65	75	85	100	110	125	145	160	180
D4	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220
	D1	65	75	85	100	110	125	145	160	180
D5	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220
	D1	65	75	85	100	110	125	145	160	180
D6	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220
	D1	65	75	85	100	110	125	145	160	180
D7	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220
	D1	65	75	85	100	110	125	145	160	180
D8	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220
	D1	65	75	85	100	110	125	145	160	180
D9	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220
	D1	65	75	85	100	110	125	145	160	180
D10	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220
	D1	65	75	85	100	110	125	145	160	180
D11	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220
	D1	65	75	85	100	110	125	145	160	180
D12	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220
	D1	65	75	85	100	110	125	145	160	180
D13	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220
	D1	65	75	85	100	110	125	145	160	180
D14	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220
	D1	65	75	85	100	110	125	145	160	180
D15	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220
	D1	65	75	85	100	110	125	145	160	180
D16	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220
	D1	65	75	85	100	110	125	145	160	180

NO	PART NAME	MATERIAL	QTY
1	BODY 本體	UPVC,CPVC,PP	1
2	STEM O-RING 中心O環	EPDM,FPM	2
3	STEM 中心柱	UPVC,CPVC,PP	1
4	BALL 球體	UPVC,CPVC,PP	1
5	SEAT 墊座	PTFE	2
6	CARRIER O-RING 內特魯O環	EPDM,FPM	1
7	SEAL CARRIER 內特魯	UPVC,CPVC,PP	1
8	UNION O-RING 由令O環	EPDM,FPM	2
10	UNION NUT 螺帽	UPVC,CPVC,PP	2
11	HANDLE 把手	ABS	1
12	INSERTED NUT 本體螺帽	C3602	2,4
13	FLANGE 法蘭片	UPVC,CPVC,PP	2
14	SET RING 卡環	UPVC,CPVC,PP	2
15	SEAT O-RING 墊座O環	EPDM,FPM	2
16	HANDLE COVER 把手蓋	ABS	1

